Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 10:06

Link do produktu: https://www.lucydesign.pl/okap-kuchenny-nomina-isola-904-sensor-dostepny-24h-p-1401.html



Okap kuchenny Nomina Isola 90.4 Sensor - Dostępny 24h

Cena	**2 699,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26781**
Kod EAN	**5900652384860**
Producent	**Globalo**

Opis produktu

Okap kuchenny Nomina Isola 90.4 Sensor

Okapy wyspowe to rozwiązanie dla osób posiadających w kuchni wyspę kuchenną. Ideą wyspy jest centralizacja przestrzeni roboczej. Zostaje ona przeniesiona spod ścian w kierunku środkowej części pomieszczenia. Gdy na wyspie kuchennej wyląduje płyta grzewcza – powinien się nad nią znaleźć **okap wyspowy**. Okapy wyspowe przybierają różną postać – są to smukłe tuby, okapy w kształcie odwróconej litery T (tzw. T-Line), prostopadłościany lub formy, które na myśl przywodzą nowoczesne lampy. Ich cecha wspólna jest jedna – montaż do sufitu nad płytą grzewczą.

Opis: Klasa energetyczna: B, wyspowy, szer. 90 cm, gł. 66 cm, sterowanie elektroniczne, klawiszami Soft-Touch z wyświetlaczem LCD, zakres prędkości: 3 + boost, wydajność max. 745 m3/h, głośność min. 50 dB, wykonanie:stal szlachetna (nierdzewna) Inox, oświetlenie diodowe 2 x 3 W, dodatki: czujnik zabrudzenia filtrów, funkcja Turbo, minutnik, sensor pary, timer, możliwość malowania okapu na dowolny kolor.

Zalety i korzyści dla użytkownika okapu Nomina Isola 90.4 Sensor

Nomina Isola 90.4 Sensor to okap kuchenny, który cechuje się szeregiem przydatnych funkcjonalności i minimalistycznym designem. Stylowo prezentuje się za sprawą stali nierdzewnej Inox.

- Maksymalna wydajność: 745 m^3/h
- Klawisze Soft-Touch
- Sensor pary

Funkcjonalności:

- Kuchenny okap wyspowy Nomina Isola 90.4 Sensor gotowy jest do pracy w trybie **wyciągu** (odprowadza nieczystości na zewnątrz kanałem wentylacyjnym) oraz **pochłaniacza** (filtruje powietrze na poziomie kuchni). Wybór odpowiedniego trybu uzależniony jest od tego, czy posiadamy dostęp do wentylacji.
- Urządzenie wyposażone zostało w **filtr aluminiowy** (wzmacniany), którego zadaniem jest wyłapywanie cząsteczek tłuszczu ulatniających się podczas gotowania. Gdy ulegnie maksymalnemu zabrudzeniu – poinformuje nas o tym **czujnik**. Należy wtedy wyjąć filtr i oczyści go z nieczystości.
- Dodatkowo zamówić można **filtr węglowy** (tylko do okapu w trybie pochłaniacza), który absorbuje nieprzyjemną woń.
- Diodowe **oświetlenie LED** jest miłe dla oczu i energooszczędne.
- Okap wyspowy sterowany jest za pomocą wygodnych w użyciu **klawiszy Soft-Touch**. Panel do regulacji wyposażono również w czytelny **wyświetlacz LCD.**
- Aktywowanie **funkcji AUTO** (sensor pary) po uruchomieniu okapu spowoduje automatyczny dobór stopnia intensywności pochłaniania i wyłączenie okapu po zakończeniu gotowania.
- Sprzęt działa na **3 poziomach szybkości pochłaniania oparów**. Gdy zanieczyszczeń jest wybitnie dużo – włącza się funkcja **boost**.

- Dodatnio na komfort użytkowania okapu wpływa też **minutnik** oraz **timer** (wyłącznik czasowy: 1-90 min).

Przeznaczenie:

Okap ten jest superwydajny, dlatego warto zamontować go w **dużej kuchni** – nad **kuchenną wyspą.**

Materiały:

Do wykonania produktu zastosowano **szlachetną stal nierdzewną.**

DANE TECHNICZNE	
Waga paczki	31 kg
Wymiary paczki	105 × 60 × 80 cm
Waga okapu	26 kg
Szer. zabudowy	90 cm
Głębokość	66 cm
Wysokość	80,5-101,5 cm
Filtr aluminiowy	wielowarstwowy, wzmacniany
Filtr węglowy	kaseta KSC 300 (opcjonalnie)
Sterowanie	elektroniczne, klawiszami Soft-Touch z wyświetlaczem LCD
Moc silnika	275 W
Oświetlenie	LED 2×3 W
Średnica wylotu	fi 15 cm
Timer	1-90 minut
Wykonanie	stal szlachetna (nierdzewna) Inox
Zakres prędkości	3 + boost
Dodatki	czujnik zabrudzenia filtrów, funkcja Turbo, minutnik, sensor pary, timer
Gwarancja	2 lata
Tryb pracy	pochłaniacz, wyciąg
Turbina zewnętrzna	okap może pracować z turbiną zewnętrzną
Typ okapu	Wyspowy
Kod EAN	**5900652384860**
Wydajność min.	305 m3/h
Wydajność max	560 m3/h
Wydajność boost	745 m3/h
Głośność min.	50 dB
Głośność max	64 dB
Głośność boost	70 dB
Klasa energetyczna	Klasa B
Marka	GLOBALO
Kod PCN	84146000